

VERIFORCE® WELD

Preparat antyodpryskowy



Zastosowanie: preparat zabezpieczający końcówki prądowe, dysze gazowe, dociski, narzędzia oraz powierzchnie spawane przed przywieraniem i wtapianiem się odprysków spawalniczych. Do wszelkich metod spawania (MIG/MAG, spawanie laserowe, lutospawanie, zgrzewanie).

Zalety:

- skuteczny zarówno na mokro, jak i na sucho
- nie zawiera silikonów, rozpuszczalników organicznych, pochodnych olejów tłuszczowych ani azotynów
- nowa formuła preparatu zawiera komponenty odtłuszczające, które rozpuszczają oleje i tłuszcze, znajdujące się na zabezpieczanych elementach, przez co eliminuje konieczność odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem lub cynkowaniem
- zawiera inhibitory korozji
- produkt niepalny, nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska
- może być stosowany do różnego typu stali: czarnej, nierdzewnej lub cynkowanej

Sposób użycia: Przed spawaniem nanieść cienką warstwę preparatu na chronione elementy. Po zakończeniu spawania usunąć luźne odpryski przy pomocy zmiotki (szczotki) lub szmatki. Nie wymaga odtłuszczenia przed przystąpieniem do kolejnych etapów obróbki (malowanie, cynkowanie). Preparat może być stosowany za pomocą rozpylaczy ręcznych, ciśnieniowych, pistoletów, automatów natryskowych lub poprzez nawilżenie powierzchni.

Specyfikacja:

Nr katalogowy	Nazwa	Zawartość
VFM6C0001	VERIFORCE WELD PREPARAT ANTYODPRYSKOWY	5 l